

КАБЕЛЬНА ПАНЧОХА КІНЦЕВА «ЧК»

Призначена для протягання кабелю, каната, шлангів та будь-яких інших циліндричних предметів (захват за кінець) у трубах, лотках, траншеях та інших умовах

Позначення панчохи	Діаметр кабелю, мм	L, мм	Робоче навантаження, т	Руйнівне навантаження, кН	Тип плетіння	Вага, кг
ЧК 15/0,5	10–15	350	0,5	17,15	одинарне	0,07
ЧК 20/0,5	15–20	350	0,5	17,15	одинарне	0,08
ЧК 20/0,75	10–20	450	0,75	25,73	одинарне	0,12
ЧК 20/1,0	15–20	500	1,0	34,30	подвійне	0,18
ЧК 30/0,75	20–30	500	0,75	25,73	одинарне	0,13
ЧК 30/1,5	20–30	600	1,5	51,45	подвійне	0,29
ЧК 30/2,25	20–30	700	2,25	77,18	потрійне	0,73
ЧК 40/0,75	20–30	550	0,75	25,73	одинарне	0,14
ЧК 40/1,3	30–40	650	1,3	44,59	одинарне	0,37
ЧК 40/1,5	30–40	700	1,5	51,45	подвійне	0,33
ЧК 40/1,8	30–40	750	1,8	61,74	одинарне	0,46
ЧК 40/2,25	20–30	800	2,25	77,18	потрійне	0,60
ЧК 50/1,3	30–40	600	1,3	44,59	одинарне	0,27
ЧК 50/1,5	30–40	650	1,5	51,45	подвійне	0,31
ЧК 50/1,8	30–40	700	1,8	61,74	одинарне	0,39
ЧК 50/2,25	20–30	800	2,25	77,18	потрійне	0,63
ЧК 60/1,5	50–60	700	1,5	51,45	подвійне	0,33
ЧК 60/1,8	50–60	750	1,8	61,74	одинарне	0,46
ЧК 60/2,25	50–60	900	2,25	77,18	потрійне	0,69
ЧК 60/2,5	50–60	950	2,5	85,75	подвійне	0,84
ЧК 60/3,6	50–60	1100	3,6	123,48	подвійне	1,30
ЧК 80/2,25	60–80	950	2,25	77,18	потрійне	0,72
ЧК 80/2,5	60–80	1000	2,5	85,75	подвійне	0,88
ЧК 80/3,6	60–80	1150	3,6	123,48	потрійне	1,35
ЧК 80/4,0	80–110	1200	4,0	137,20	потрійне	1,55
ЧК 110/2,5	80–110	1150	2,5	85,75	подвійне	0,98
ЧК 110/4,0	80–110	1250	4,0	137,20	потрійне	1,60
ЧК 110/5,4	80–110	1300	5,4	185,22	потрійне	2,37
ЧК 140/2,5	110–140	1400	2,5	85,75	подвійне	1,16
ЧК 140/4,0	110–140	1450	4,0	137,20	потрійне	1,82
ЧК 140/5,4	110–140	1500	5,4	185,22	потрійне	2,65

• одинарне плетіння • подвійне плетіння • потрійне плетіння