

Ролик до розкату силового кабелю.
Паспорт



Тип: РКВ 90-100 (Ролик кабельній ввідний)

- Галузь застосування: ролик до розкату використовується в процесі протяжки силового кабелю кабельними каналами, кабельною каналізацією, для заводу кабелю в труби на складних ділянках кабельних трас для унеможливлення пошкодження оболонки кабелю та зменшення тягових зусиль, нормалізації радіусів вигину при виконанні робіт з монтажу кабельної розподільної мережі.
- Ролик призначений для протяжки будь-якої кабельної продукції, з сухою основною ізоляцією чи маслонаповненою, з найбільшим діаметром кабелю до 110 мм.

- Конструкція ролика являє собою зварну металоконструкцію складної форми. Корпус повинен мати чотири циліндричних напрямних з підшипниками кочення для мінімізації опору при протяжці, та виключення вірогідності пошкодження кабелю. Циліндричні напрямні мають захист підшипникових вузлів від бруду, піску.
- Для спрощення встановлення ролика до кабельної каналізації один з чотирьох циліндричних напрямних швидкоз'ємний, має вісь з двома фіксаторами, що монтується без використання інструменту. Корпус металоконструкції ролика для розкату є роз'ємним для спрощення протяжки кабелю за технологією виконання монтажних робіт.
- Робочі поверхні циліндричних напрямних не призводять до пошкодження оболонки кабелю.
- Ролик розрахований на радіальне навантаження від маси кабелю та зусиль при протяжці не менш 2 кН,
- Металоконструкція ролику до розкату кабелю пофарбована двома шарами атмосферостійкої фарби по заґрунтованій поверхні, або може бути оцинковане для захисту від шкідливих чинників зовнішньої середовища, бруду, води і т.ін.
- Маса виробу складає 7 кг

Гарантійний термін - 2 рок.

Виробник – ТОВ «Контакт-Енерго»

Україна

(Не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні)