

Мультидіапазонна модель із шестигранною універсальною матрицею для опресування втулкових наконечників

Наконечники вставляються в прес-кліщі збоку. Адаптивні обтискові кліщі підходять для обтиску втулкових наконечників, які відповідають діапазону обтиску, без необхідності розрізати розміри наконечників.

Підходять для всіх однопровідних і двопровідних втулкових наконечників відповідного перетину.

ПКВШ-16м (KET) - універсальний інструмент для опресування широкого ряду втулкових наконечників НШВ, НШВІ, НШВІ (2).

Одна саморегульована матриця на всі типорозміри діапазону.

Інструмент перекриває діапазон із 18 розмірів втулкових наконечників.

Шестигранний профіль обтиску

Покриття корпусу: тефлон. Унікальне, стійке до подряпин та корозії тефлонове покриття корпусу забезпечує довговічність інструменту і винятковий зовнішній вигляд.

Вдосконалений храповий механізм, що гарантує повний цикл опресування.

Пристрій розблокування храпового механізму.

Двокомпонентні ергономічні рукоятки з невеликим створом при повному розкритті для зручності роботи однією рукою.

ПКВШ-16м



Інструкція обслуговування:

Тримайте пласкогубці в чистоті та порядку.

Наносити мастило на активну ділянку кожні 10 або 300 разів.

Примітка: Деталі пласкогубців виготовлені зі сталі та пластику.

Будь ласка не викидайте їх. Всі матеріали можуть бути перероблені.

Ізольовані та неізольовані наконечники

SV.010108

Діапазон перетинів	0.08-16 мм ²
AWG	26-5AWG
Довжина	230 мм
Вага	0.5 кг

